

# Compresor de tornillo NS 3D 90 M – 10 BAR



59 dB

## NS 3D Información general

- Rendimiento y eficiencia superiores a los compresor de pistón accionado por correa
- Funcionamiento silencioso, solo 59 dB(A)
- Alta fiabilidad y longevidad de la unidad, lo que mejora el coste del ciclo de vida de la propiedad
- Red de aire limpia que mantiene protegidas las herramientas contra la corrosión y los daños
- Mantenimiento rápido, sencillo y rentable
- Diseño compacto



## NS3 D Innovación

- Tecnología de tornillo compresor de última generación con bloque de aluminio totalmente integrado y transmisión directa
- Presión máxima de hasta **10 bar**
- Compacto y portátil para facilitar la movilidad
- Bajo nivel de ruido y vibraciones
- Funcionamiento "plug and play" sin necesidad de conocimientos técnicos
- La transmisión directa de alta eficiencia contribuye a la alta fiabilidad y al fácil mantenimiento

## Aire limpio

Con un arrastre de aceite de menos de 5 ppm, nuestra gama de compresores de tornillo genera un aire mucho más limpio que un compresor de pistón típico (más de 30 ppm), que es más ecológico y ayuda a proteger las herramientas y equipos posteriores. Potencia líder en el mercado de alto rendimiento

Última innovación en tecnología del airend  
Fácil movilidad, instalación y funcionamiento  
Bajo nivel de ruido y vibraciones  
Diseño compacto para aprovechar el espacio  
Controlador digital sencillo y fiable  
Eficiencia energética con reducción de las emisiones de CO2

Modulo: Compresor + Depósito

GRUPO TORNILLO C-43i DD

Tipo	NS 3 D 90L M
Código	4152044000
Depósito	90
🔊 dB (A)	59
↔️ ⚙️ Ltrs./min.	280
↔️ ⚙️ m3/h	16,8
🕒 Bar	10
Voltaje	220V
🔌 HP	3
🔌 kW	2,3
LxPxH	1105x495x1085 mm
📦	112 kg

\*Rendimiento de la unidad medido en 9,5 bar según la norma ISO1217

\*\*Nivel de ruido medido según la norma ISO 2151:2004 utilizando la norma ISO 9614/2 (método de intensidad sonora).